

VISION

EASILY INSTALLED
MAINTENANCE FREE MACHINES


Atlanta Stretch S.p.A - Italy
Atlanta Stretch Deutschland GmbH
Atlanta Stretch Iberica - Spain
Atlanta Packaging Ltd - UK
Atlanta Stretch France Sarl
Atlanta Stretch Australia
Atlanta Stretch Russia
Atlanta Stretch Turkey



ATLANTA
S T R E T C H
stretch wrapping machines specialist



www.atlantastretch.com




IT_ Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti.
EN_ Small footprint, easy to transport, reduced operating costs.
FR_ Faible encombrement, transport facile, coûts d'exploitation réduits.
DE_ Geringer Platzbedarf, einfacher Transport, Senkung der Betriebskosten.
ES_ Ocupa poco espacio, fácil transporte, reducción de los costos de operación.



■ **Atlanta Stretch S.p.A**
 Via Torrianese, 58
 47824 Poggio Torriana (RN) Italy
 Tel. +39 0541 627145
 Fax +39 0541 627220
www.atlantastretch.com
sales@atlantastretch.com

PRS POWER ROLLER STRETCH



IT_ Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.


EN_ Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

FR_ Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150 - 200 - 250%.

DE_ Angetriebenes Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbaren Zahnradssätzen: 150 - 200 - 250%.

ES_ Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

PS POWER STRETCH



IT_ Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

EN_ Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

FR_ Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.

DE_ Angetriebenes Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.

ES_ Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.



IT_ Pannello Operatore Touch screen 7" Pannello operatore con 99 + 1 programmi di avvolgimento e selezione dei parametri quali: giri alti e bassi, velocità di rotazione, sovrapposizione film in salita ed in discesa, stop per top cover e programma con fermata programmata in altezza.

EN_ The touch screen 7" operating panel, has 99 + 1 selectable programs and a range of parameters including, bottom & top wraps, speed of rotation, speed of carriage movement up & down. It also has independently adjustable, top-sheet & height setting programs.

FR_ Touch screen 7" Pupitre opérateur avec 99 + 1 sélectionnable et des paramètres tels que cycle montée et descente, vitesse de rotation, vitesse du chariot ajustable et indépendante pendant la monté et la descente, dépôse de coiffe et hauteur fixe et paramétrable.

DE_ Touch screen 7" Bediendisplay mit 99 + 1 wählbaren Programmen sowie folgenden Einstellungsmöglichkeiten: Fuß- & Kopfwicklungen, Dreharmgeschwindigkeit, Hubschlittengeschwindigkeit, Foliendeckblattfunktion sowie Höhe über absolut Maß.

ES_ Pantalla táctil de 7" Panel operativo con diferentes programas seleccionables 99+1 y otros parámetros opcionales tales como envoltura de refuerzo en la parte superior e inferior, velocidad de rotación, velocidad de movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo ajustable de manera individualizada, programa de aplicación de lámina "topcover" y de lectura de la altura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / BASIC MACHINE

Standard input voltage 230V mono-phase - 50/60 Hz

Standard pallet height 2200 mm

Optional pallet height 2500 mm



ATLANTA
 S T R E T C H
 stretch wrapping machines specialist